



e-primo air
in Europrofil und Rundprofil

e-primo air

Sie wünschen sich Sicherheit und möchten dabei aber ganz flexibel bleiben? e-primo bietet Ihnen alles in einem. Denn während der elektronische e-primo-Zylinder Ihre Tür sichert, bestimmen Sie mittels flexibler Berechtigungsvergabe selbst, wer bei Ihnen ein- und ausgehen darf. Ganz ohne PC, Software oder Verkabelungen.

- › Einfache Bedienung
- › Flexible Berechtigungsvergabe
- › Individuelle Designauswahl

Technische Information

| | | |
|------------------------|--|---|
| Ausführungen | Identtechnologie: | [M1] e-primo air |
| Modell: | | [01] Doppelknäufzylinder |
| Prozesssystem: | | [E] Europrofil [R] Schweizer Rundprofil RP22 [U] UK-Ovalprofil |
| Zylinderlängen: | | [A] außen [B] innen; kürzeste Länge 27 mm; ab 31 mm in 5-mm-Schritten, ohne Längeneinschränkung verlängerbar; mit Panikfunktion von 31-66 mm |
| Außenknäufform: | | [F] feingerillter Knäuf (Standard) [K] grob gerillter Knäuf |
| Oberfläche: | | [NI] Nickel matt (Edelstahllook) [NP] Nickel poliert [MP] Messing poliert [PS] Patiniert schwarz [PB] Patiniert braun |
| Spernmase: | | [S] DIN-Spernmase für Europrofil [R] RP22-Spernmase für Europrofil und RP22 [U] UK-Spernmase für UK-Ovalprofil [B] Doppelspernmase (Biffar) für Europrofil [W] Zahnritzel 10 Zähne für Europrofil und RP22 [G] Zahnritzel 18 Zähne für Europrofil |
| Panikfunktion: | | abhängig vom Schlosstyp (Europrofil/UK-Oval/RP22 erhältlich): [0] ohne, [1-5] Panikfunktion 1-5 |
| Zertifikat: | | [0] Standardausführung |
| Verl. Außenknäufachse: | | [0] ohne Verlängerung [1] 5 mm bei Länge ab 31 mm; 3 mm bei Länge 27 mm [2] 10 mm bei Länge ab 31 mm; 8 mm bei Länge 27 mm |
| Farbe des Leuchtrings: | | [T] Klartransparent (Standard) |
| Farbe der Knäufkappe: | | [B] Schwarz (Standard) |
| System & Technologie | Die wartungsfreie RFID-Identifikations-Technologie ist sehr robust und einfach in der Bedienung Usermedien werden mittels Programmiermedium gespeichert/gelöscht Verlorene User- und Programmiermedien können mittels zugehörigem Lösch-Medium gelöscht werden Die unterschiedlichen Funktionsmedien können den Zylinder in diverse Schließmodi schalten | |
| Funktionsmerkmale | Selbsterklärende Bedienung durch zentrische Position der Leseeinheit Der Drehknäuf im Außenbereich wird durch das berechnete Identmedium eingekuppelt, somit ist eine Ver- und Entriegelung des Schlosses möglich Ergonomische Knäufform, auch geeignet für den Einsatz in Rohrrahmentüren Optische und akustische Rückmeldung zur einfachen Benutzerführung | |
| Sicherheitsmerkmale | Die Batterie ist sabotage- und manipulationsgeschützt im Innenknäuf untergebracht Notstromöffnung mittels Notöffnungsgerät Berechtigungsdaten bleiben bei Batterietausch erhalten Batterie leer wird rechtzeitig signalisiert | |
| Montage & Betrieb | Keine Verkabelung an der Tür Einfache Montage durch Abnahme des Außenknäufs (Europrofil und Gehäuseprofil UK-Oval) Handelsübliche Standardbatterie ausschließlich im Innenknäuf Bestehende Einsteckschlösser können weiterverwendet werden Technische Prüfung vorausgesetzt Passend zum Ambiente gibt es unterschiedliche Oberflächenausführungen Lange Batterielebensdauer: ca. 60.000 Betätigungen | |
| Technische Daten | Energieversorgung: 1 Lithium-Standardbatterie CR 123A (Panasonic) Luftfeuchtigkeit: bis 90% ohne Kondensation Einsatzbedingungen: ab Dornmaß 25 mm abhängig vom Türfalz möglich Klassifizierungen: IP-65 Lieferumfang: 1 Lithium-Standardbatterie, 1 Zylinderbefestigungsschraube M5 \times 60, 1 ZTOOL1 Spezial-Innensechskantschlüssel e-Zylinder, 1 Dichtungsring, 1 Montageanleitung/Bedienungsanleitung | |
| Zubehör: | XMP00EPD: | Notstromgerät |

Bestellen

| | |
|----------------------|--|
| Bestellcode | Identtechnologie, Modell, Prozesssystem, Zylinderlänge außen, Außenknäufform, Zylinderlänge innen, Oberfläche, Spernmase, Panikfunktion, verlängerte Außenknäufachse, Farbe des Leuchtrings, Farbe der Knäufkappe |
| Bestellcode-Beispiel | XZM1 01 E31 F36 NI S0 0 0 TB (Elektronischer Zylinder, e-primo air, Doppelknäufzylinder, Europrofil, Zylinderlänge aussen: 31 mm, feingerillter Knäuf, Zylinderlänge innen: 36 mm, Nickel matt, DIN-Spernmase für Europrofil, ohne Panikfunktion, Standardausführung, Außenknäufachse ohne Verlängerung, klartransparenter Leuchtring, schwarze Knäufkappe) |

